

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області на 2024 рік (Миргородський район) (код ДК 021:2015:63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту)

Ідентифікатор закупівлі <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-13-001629-a>

ОБґРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Технічне завдання
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)

Заплановані заходи дозволять зберегти екологічну рівновагу, зменшать до мінімуму вплив негативних факторів, які діють на повітряне, водне середовище, ґрунти та інші компоненти навколишнього природного середовища при наданні послуг з експлуатаційного утримання. Учасник повинен під час надання послуг застосовуватися заходи із захисту довкілля. У разі подання еквіваленту обладнання та матеріально-технічної бази тощо, що вимагається Замовником в тендерній документації, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним обладнання та матеріально-технічної бази, що підтверджує відповідність вимогам Замовника.

Послуги повинні надаватися у відповідності до норм чинного законодавства України, нормативно-правових актів, норм та стандартів, та іншого нормативно-правового регулювання у сфері дорожнього господарства, Законів України « Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану», П-Г.1-218-113:2009 «Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. Види та перелік робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання». При наданні послуг повинні бути відсутні арешти на техніку та матеріально-технічну базу, яка буде залучатись до надання послуг. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання послуг, повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (ВОQ)

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн	Загальна вартість, грн
	ЗЕМЕЛЬНЕ ПОЛОТНО ТА СПОРУДИ ДОРОЖНЬОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ				
E512.1	Планування узбіч з робочим ходом в зворотньому напрямку автогрейдером середнього типу	км од. с	230		
E522.1	Прибирання ґрунту від опор дорожніх знаків, напрямних стовпчиків вручну після планування узбіч. Прибирання ґрунту товщиною шару 100 мм	шт	25		
D110.1	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	42 000		
E422.1	Копання повітряних воронки в мерзлом ґрунті з розміром воронки 30 см х 30 см х 40 см	м	95		
E422.2	Копання повітряних воронки в немерзлом ґрунті при ширині і глибині воронки 30 см х 40 см	м	75		
E421.1	Відкидання ґрунту II групи вручну	м3	75		

E633.1	Підсипання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі	м2	1 500		
E638.1	Засипання промоїн і просідань щебенем (щебенем, ШПС).	м3	700		
E638.2	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню до 0,1 м	м3	500		
E638.3	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м3	250		
E121.1	Улаштування водовідвідних каналів автогрейдером середнього типу ґрунт II групи	м3	80		
E712.1	Попереднє планування бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] при робочому ході в двох напрямках	м2	400		
E712.2	Попереднє планування бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при робочому ході в двох напрямках	м2	350		
E712.3	Ремонтне планування узбіч вручну, свіжонасипний, неущільнений ґрунт II групи	м2	1 500		
E712.4	Планування укріплених узбіч автогрейдером важкого типу	км	13		
E712.5	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках ґрунт II групи	м2	1 600		
E411.1	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] ґрунт II групи	м2	400		
E422.3	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	м3	90		
E422.4	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	м3	45		
E422.5	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	250		
E422.6	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал ґрунт II групи	м3	280		
E422.7	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	400		
E422.8	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал ґрунт II групи	м3	400		
E422.9	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	380		
E422.10	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 у відвал ґрунт II групи	м3	320		
E422.11	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3	380		
E422.12	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт II групи	м3	380		

E422.13	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт II групи	м3	24		
E638.4	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	м2	1 400		
E638.5	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 11 см	м2	700		
E638.6	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 8 см	м2	700		
E638.7	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 6 см	м2	3 000		
E638.8	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 5 см	м2	800		
E421.2	Улаштування земляного корита для бортових каменів автогрейдером	м	380		
E722.1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м	м3	700		
	ДОРОЖНІЙ ОДЯГ				
D110.2	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту автогрейдером	км	13		
D110.3	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора: сильнозабруднене покриття	м2	38 000		
D110.4	Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огородженням	м	380		
D110.5	Очищення вибоїн за допомогою повітродувки, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 25 м2	м2	5 000		
R452.1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	150		
R452.2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубкуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	150		
R452.3	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	2 200		
R452.4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	500		
R452.5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	5 200		
R452.6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	570		
R452.7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	7 300		
R452.8	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині	м2	1 450		

	шару до 60 мм				
R452.9	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	8 370		
R452.10	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	1 018		
R452.11	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 1 м2	м2	1 062		
R452.12	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 1 м2	м2	1 060		
R452.13	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 1 м2	м2	530		
R452.14	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	3 700		
R452.15	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	1 900		
R452.16	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 3 м2	м2	400		
R452.17	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 10 м2	м2	860		
R452.18	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 10 м2	м2	2 200		
R452.19	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 10 м2	м2	1 750		
R452.20	Ліквідація вибоїн щибенового покриття, при глибині вибоїни до 60 мм	м2	55		
R451.1	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 20 мм	м2	6 500		
R451.2	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 10 мм	м2	900		
R451.3	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 30 мм	м2	2 500		
R452.21	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 40 мм	м2	1 500		
R452.22	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 50 мм	м2	2 420		
R452.23	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 60 мм	м2	130		
R453.1	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 70 мм	м2	50		
R490.1	Обрубкування країв основи та покриття відбійним молотком	м	1 500		

R390.1	Підґрунтовка вибоїн в асфальтобетонному покритті бітумізатором, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 25 м2	м2	5 000		
R390.2	Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну	м2	2 000		
R472.1	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 40 мм	м2	2 200		
R472.2	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 50 мм	м2	28 000		
R472.3	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 60 мм	м2	4 000		
R472.4	Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 40 мм	м2	1 200		
R472.5	Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 50 мм	м2	500		
R472.6	Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 60 мм	м2	500		
R472.7	Холодне фрезерування асфальтобетонного фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	12 000		
R472.8	Холодне фрезерування асфальтобетонного фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 3 см	м2	1 000		
R472.9	Холодне фрезерування асфальтобетонного фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 4 см	м2	2 600		
R472.10	Холодне фрезерування напливів та нерівностей асфальтобетонного покриття з середньою висотою до 2,0 см фрезою шириною фрезерування 2м	м2	2 800		
R472.11	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	50 000		
R472.12	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 6 см	м2	2 800		
R472.13	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 4 см	м2	3 200		
D501.1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, товщиною шару до 50 мм	м2	170		
D501.2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, товщиною шару до 70 мм	м2	60		
R342.1	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 2,5 м	м2	1 400		
R342.2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м	м2	1 400		

R342.3	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	м2	1 400		
R342.4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	м2	1 400		
R482.1	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 2,5 м	т	520		
R482.2	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м	т	6 500		
R482.3	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	т	1 700		
R482.4	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	т	270		
R482.5	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу автогрейдером із чорного щебеню	т	100		
R482.6	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із чорного щебенб асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м	т	1 000		
R482.7	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т	860		
R482.8	Укладання асфальтобетонної суміші товщиною 50 мм вручну при розливі в'язучого автогудронатором	м2	710		
R482.9	Укладання асфальтобетонної суміші товщиною 50 мм вручну при розливі в'язучого за допомогою ручного гудронатора	м2	710		
E714.1	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	14		
E714.2	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км	11		
R105.1	Улаштування шару основи з піску	м3	86		
R195.1	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	м2	2 560		
R195.2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 18 см	м2	2 840		
R342.5	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	860		
E712.6	Остаточне планування піщаних і гравійно-піщаних основ і покриттів вручну	м2	1 550		
R342.6	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім гладковальцевим масою 10 т за шість проходів котка по одному	м2	8 586		

	сліду				
R342.7	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13 т за шість проходів котка по одному сліду	м2	5 000		
R342.8	Ущільнення асфальтобетонних сумішей легким котком при ліквідації вибоїн покриття	м2	15 500		
R342.9	Ущільнення віброплитою приглибині вибоїн до 50 мм	м2	155		
R342.10	Ущільнення віброплитою приглибині вибоїн до 60 мм	м2	155		
R711.1	Встановлення бортових каменів без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	380		
R711.2	Встановлення бортових каменів без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	400		
R711.3	Встановлення бортових каменів з улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м	400		
R711.4	Встановлення бортових каменів з улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м	400		
D521.1	Розбирання бортових каменів	м	155		
E714.3	Виправлення профілю щебених основ із додаванням нового матеріалу	м2	2 000		
E714.4	Виправлення профілю щебених основ без додавання нового матеріалу	м2	3 000		
E712.7	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	м3	2 000		
R115.1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеню	м3	3 000		
R115.2	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші	м3	3 000		
	ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ				
V516.1	Фарбування огороження за один раз	м	13		
V513.1	Фарбування опор дорожніх знаків сталевих, діаметром 76 мм та висотою до 2,4 м	шт	25		
D541.1	Заміна окремих секцій металевих бар'єрного огороження вручну	шт	8		
V531.1	Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 300 мм	м	13		
X172.1	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	шт	11		

R824.1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 , 1.2 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км	65		
R825.1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км	120		
R825.2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км	2,5		
R825.3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км	0,5		
R825.4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км	0,8		
R824.2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля	м2	390		
R824.3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля	м2	115		
R811.1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	шт	6		
R811.2	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту: II група	шт	380		
R811.3	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	шт	460		
R811.4	Встановлення комплекту тимчасових зимових дорожніх знаків	шт	160		
D541.2	Демонтаж комплекту тимчасових зимових дорожніх знаків	шт	160		
X172.2	Ремонт металевого бар'єрного огороження з використанням агрегату зварювального з дизельним двигуном та автомобіля бортового вантажопідйомністю до 5 т	м	25		
X172.3	Улаштування металевого бар'єрного огороження з використанням для засипки бетонної суміші однобічного з відстанню між стояками 2 м	м	34		
X172.4	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків однобічного з відстанню між стояками 2 м	м	34		
A331.1	Встановлення світлофора на опорі	шт	1		
	ЗИМОВЕ УТРИМАННЯ				
E638.9	Формування конусів із протижеледного матеріалу вручну зі встановленням віх	т	398		
D110.6	Сколювання льоду вручну на проїзній частині дороги	м2	69		
D110.7	Очищення доріг від снігу вручну	м2	1 138		
D110.8	Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником плужним на базі трактора при товщині шару до 0,5 м	км	684		
D110.9	Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	2 275		

D110.10	Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	24 000		
D110.11	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР (БАТ) від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,5 м	км	12		
D110.12	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР (БАТ) від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,9 м	км	5		
D110.13	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР (БАТ) від ущільненого снігу, при товщині шару до 1,4 м	км	5		
D110.14	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу товщиною до 0,4 м	км	7		
D110.15	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу товщиною до 0,5 м	км	12		
D110.16	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу товщиною до 0,7 м	км	5		
D110.17	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом відснігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	1 000		
D110.18	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км	2 800		
D110.19	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км	460		
D110.20	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	200		
D110.21	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	460		
D110.22	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км	200		
D110.23	Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	160		
D110.24	Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	380		
D110.25	Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км	350		
D110.26	Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	920		
D110.27	Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який щойно випав	км	920		
D110.28	Очищення доріг автогрейдером середнього типу при патрульному снігоочищенні	км	160		
D110.29	Очищення доріг автогрейдером важкого типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	410		

D110.30	Очищення доріг автогрейдером важкого типу від снігу, який щойно випав	км	350		
D110.31	Очищення доріг автогрейдером важкого типу при патрульному снігоочищенні	км	380		
D110.32	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 4 т	м3	205		
D110.33	Очищення доріг навантажувачем вантажопідйомністю 3 т від снігу, який щойно випав	км	60		
D110.34	Очищення доріг навантажувачем вантажопідйомністю 3 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	60		
D110.35	Очищення доріг навантажувачем вантажопідйомністю 3 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	60		
D110.36	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 5,5 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км	60		
D110.37	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 5,5 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	60		
E638.10	Посипання дорожнього покриття протиожедними матеріалами вручну на аварійно-небезпечних ділянках дороги	м2	3 500		
E638.11	Посипання дорожнього покриття протиожедним матеріалом вручну	т	600		
E638.12	Розподілення протиожедних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м	м2	90 000 000		
E638.13	Розподілення протиожедних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 8 м	м2	28 000 000		
D110.38	Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожедних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	690		
D110.39	Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожедних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	2 730		
E544.1	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноківшевим, вантажопідйомність 2 т	м3	1 150		
E544.2	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноківшевим, вантажопідйомність 3 т	м3	3 600		
	ОЗЕЛЕНЕННЯ				
D210.1	Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм до 5 зрізів	шт	270		
D210.2	Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 500 мм до 5 зрізів	шт	270		

D210.3	Обрізування та проріджування крон дерев вручну з діаметром стовбура до 100 мм	шт	270		
D210.4	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	шт	3 000		
D110.40	Видалення чагарнику вручну неколючого діаметром до 0,5 м	шт	8 100		
D110.41	Видалення чагарнику вручну колючого	кущів	5 400		
D110.42	Вирізання кущів кущорізом: м'яколистяні породи	м2	119 000		
D110.43	Вирізання кущів кущорізом: твердолистяні породи	м2	7 300		
D110.44	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних (крім модрини) і м'яколистяних порід дерев	м3	270		
D110.45	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 40 кВт (55 к.с.)	км	270		
D110.46	Скошування трави з використання навісної косарки на базі трактора, потужність до 75 кВт (108 к.с.)	км	270		
D110.47	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 158 кВт (215 к.с.)	км	270		
D110.48	Скошування трави з використанням кущоріза	м2	40 500		
D110.49	Скошування трави вручну біля оголовків труб	м2	1 350		
D110.50	Скошування трави вручну на узбіччях і обрізах	м2	3 460		
D110.51	Згрібання скошеної трави вручну	м2	4 600		
D110.52	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м2	7 000		
D310.1	Корчування пнів трактором, з діаметром пня від 0,4 м до 0,6 м	шт	270		
D120.1	Ліквідація небажаної рослинності допомогою аерозольного генератора	м2	35 000		
	ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ				
D110.53	Очищення від бруду елементів моста вручну	м2	657,4		
D110.54	Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів	м	121,2		
D110.55	Очищення та фарбування опорних частин моста	м2	36,4		
D110.56	Очищення водовідвідних трубок на проїзній частині моста від асфальтобетону відбійними молотками	шт	27		
D110.57	Очищення підмостового русла від кущів, очерету та трави	м2	1 454,5		
D110.58	Очищення підмостового русла від дерев та пеньків	м2	484,8		
D110.59	Відкривання отворів мостів і труб при товщині снігу до 0,5 м, з площею отвору до 1 м2	шт	12		
D110.60	Відкривання отворів мостів і труб при товщині снігу до 0,5 м, з площею отвору від 1 м2 до 2 м2	шт	12		
D110.61	Сколювання льоду біля паль, при товщині льоду до 25 см	шт	7		
V516.2	Фарбування металевого перильного огороження мостів вручну без попереднього ґрунтування	м	109,6		

V516.3	Фарбування окремих місць металевих прогонових будов із суцільними стінками фарборозпилювачем	м2	202,6		
V516.4	Фарбування окремих місць металевих прогонових будов із суцільними стінками щіткою	м2	202,6		
Z493.1	Оштукатурювання бутової кладки опор моста	м2	145,4		
Z493.2	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	365,6		
X191.1	Ремонт металевих перил при свердлінні отворів у кутках стояків електродрелем	м	109,6		
A354.1	Заміна мастики у заповнених деформаційних швах при товщині шару 100 мм	м	26,2		
A354.2	Поновлення шва з попереднім видаленням його на довжині 0,5 м (місць)	шт	3,0		
A354.3	Заварювання переривів шва та кратерів (місць)	шт	3,0		
F661.1	Укладання бетону невеликими обсягами	м3	72,7		
F682.1	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження до 100 мм, та площі, що ремонтується до 0,1 м2 (місць)	шт	121		
F684.1	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження до 100 мм, та площі, що ремонтується до 0,3 м2 (місць)	шт	121		
F682.2	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження понад 100 мм, та площі, що ремонтується до 0,1 м2 (місць)	шт	121		
F684.2	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження понад 100 мм, та площі, що ремонтується до 0,3 м2 (місць)	шт	121		
F620.1	Ремонт одиночного кам'яного мостіння	м2	45,6		
F662.1	Укріплення конусів мостів монолітним бетоном	м2	339,4		
F661.2	Улаштування поновленого захисного шару вручну при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	м2	24,2		
F661.3	Улаштування поновленого захисного шару методом вологого або сухого торкретування при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	м2	12,1		
G612.1	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	м2	145,4		
D110.62	Очищення арматури та металоконструкцій за допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням антикорозійного захисту	м2	42,4		
F621.1	Захист бетонних поверхонь елементів транспортних споруд від корозії антикорозійними матеріалами	м2	365,5		
F620.2	Ремонт бутової кладки стін окремими місцями	м3	5,8		
F720.1	Укладання плит без заливання швів	м2	82,2		
F720.2	Укладання плит із заливанням швів	м2	82,2		
A354.4	Відновлення заповнених деформаційних швів без заміни компенсаторів	м	12,1		
A354.5	Відновлення заповнених деформаційних швів із заміною компенсаторів	м	12,1		
A354.6	Відновлення деформаційного шва закритого типу	м	12,1		

F720.3	Заміна перехідних плит	м3	43,6		
D110.63	Розбирання тротуарних блоків шириною 0,75 м	шт	7		
D110.64	Розбирання тротуарних блоків шириною 1,0 м	шт	7		
D110.65	Розбирання тротуарних блоків шириною 1,5 м	шт	7		
W141.1	Відновлення гідроізоляції проїзної частини мосту в місцях її руйнування	м2	242,4		
	ІНШІ РОБОТИ				
E434.1	Навантажування протиожеледних матеріалів навантажувачем однокішшевим вантажопідйомністю 3 т	м3	9 600		
E434.2	Навантажування протиожеледних матеріалів навантажувачем однокішшевим вантажопідйомністю 2 т	м3	4 800		
E434.3	Навантажування протиожеледних матеріалів навантажувачем однокішшевим вантажопідйомністю 4 т	м3	480		
A373.1	Чергування робітників 2 розряду	година	638		
A373.2	Чергування робітників 3 розряду	година	4 640		
A373.3	Чергування машиністів дорожніх машин без виїзду	година	7 700		
A330.1	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	480		
A330.2	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	480		
E434.4	Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну зручні і накидні вантажі	т	13		
A413.1	Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну зручні і накидні вантажі	т	13		
E434.5	Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну незручні вантажі	т	13		
A413.2	Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну незручні вантажі	т	13		
E434.6	Навантажування або розвантажування колод та пнів (колод, пнів та інше) загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	т	48		
E434.7	Навантажування або розвантажування колод та пнів (колод, пнів та інше) загальною масою вантажу, що підіймається 1,0 т	т	48		
E434.8	Навантажування або розвантажування колод та пнів (колод, пнів та інше)загальною масою вантажу, що підіймається 1,5 т	т	48		
E434.9	Навантажування або розвантажування колод та пнів (колод, пнів та інше) загальною масою вантажу, що підіймається 2,0 т	т	48		
E434.10	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшевим, місткістю ковша 0,25 м3	м3	190		
E434.11	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшевим, місткістю ковша 0,4 м3	м3	48		

E434.12	Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,5 м3	м3	48		
E434.13	Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,65 м3	м3	120		
E434.14	Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	96		
E434.15	Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та піщані грунти, протиожеледні матеріали) одноківшевим навантажувачем місткістю ковша 1 м3 при переміщенні на відстань 10 м	м3	120		
E434.16	Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та піщані грунти, протиожеледні матеріали) одноківшевим навантажувачем місткістю ковша 1,5 м3 при переміщенні на відстань 10 м	м3	160		
E434.17	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 2 т з переміщенням на відстань 10 м шлак, кам'яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, протиожеледні матеріали	м3	360		
E434.18	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 2 т з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості	м3	145		
E434.19	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 2 т з переміщенням на відстань 10 м глинисті ґрунти природної вологості	м3	48		
E434.20	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м шлак, кам'яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, протиожеледні матеріали	м3	48		
E434.21	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості	м3	210		
E434.22	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем з місткістю ковша 3,5 м3 т з переміщенням на відстань 10 м шлак, кам'яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, протиожеледні матеріали	м3	190		
E434.23	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем з місткістю ковша 3,5 м3 т з переміщенням на відстань 10 м глина та глинисті ґрунти природної вологості	м3	24		
E434.24	Навантажування сипких матеріалів одноківшевим навантажувачем з місткістю ковша 2,7 м3 з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості	м3	24		

E434.25	Навантажування сипких матеріалів одніковшевим навантажувачем з місткістю ковша 2,7 м3 з переміщенням на відстань 10 м шлак, кам'яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, протиожеледні матеріали	м3	120		
E434.26	Навантажування сипких матеріалів одніковшевим навантажувачем з місткістю ковша 2,7 м3 з переміщенням на відстань 10 м глина та глинисті ґрунти природної вологості	м3	24		
E434.27	Навантажування сипких матеріалів одніковшевим навантажувачем з місткістю ковша 3 м3 при переміщенні на відстань 10 м	м3	24		

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

№ з/п	Складові розрахунку	Сума грн.
1.	Загальна вартість згідно Відомості обсягів робіт (ВОQ) (без податків, зборів та інших обов'язкових платежів)	
2.	Сума коштів на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (без податків, зборів та інших обов'язкових платежів)	26 875 950,00
3.	Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (без податків, зборів та інших обов'язкових платежів)	5 294 562,00
4.	Податок на додану вартість (податки, збори та інші обов'язкові платежі)	
Всього, в т.ч. ПДВ (податки, збори та інші обов'язкові платежі):		

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни в поточних цінах станом травень 2024 р.

Найменування бази даних цін База даних ДП "НІРІ"

Посилання на базу даних цін <https://prices.nidi.org.ua/sum/>

Ч.ч.	Найменування основних матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ваговий коефіцієнт матеріального ресурсу, що відображає його питому вагу	Ціна з урахуванням ПДВ та транспортної складової, грн.
1	2	3	4	5

1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,524540	6 963,65
2	Щебенево-піщана суміш С7	м3	0,044770	1 723,33
3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,033440	1 823,20
4	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,024740	39 177,14

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"

В.о. директора _____ Сергій ЗАПЛАТКІН

" 08 " _____



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на надання послуг

**ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2024 рік (МИРГОРОДСЬКИЙ
РАЙОН)**

Складено на підставі обстеження автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області Миргородського району. В результаті обстеження, промірів і замірів встановлено: дефекти, пошкодження, відхилення від нормативних показників автомобільних доріг та їх окремих елементів, що виникли під впливом автомобільного руху, господарської діяльності людини, природно-кліматичних факторів.

Особливі умови виконання робіт/надання послуг:

Обсяги виконання робіт/надання послуг

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЗЕМЕЛЬНЕ ПОЛЮТНО ТА СПОРУДИ ДОРОЖНЬОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ			
1	Планування узбіч з робочим ходом в зворотньому напрямку автогрейдером середнього типу	км проходу по одному сліду	230	
2	Прибирання ґрунту від опор дорожніх знаків, напрямних стовпчиків вручну після планування узбіч. Прибирання ґрунту товщиною шару 100 мм	опора (напрямний стовпчик)	25	
3	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	42 000	
4	Копання повітряних воронок в мерзломому ґрунті з розміром воронки 30 см х 30 см х 40 см	м воронок	95	
5	Копання повітряних воронок в немерзломому ґрунті при ширині і глибині воронки 30 см х 40 см	м воронок	75	
6	Відкидання ґрунту II групи вручну	м3 ґрунту	75	
7	Підсіпання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі	м2 підсіпаного узбіччя	1 500	
8	Засипання промоїн і просідань щебенем (щебенем, ПЦПС).	м3 матеріалу в ущільненому стані	700	
9	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню до 0,1 м	м3 матеріалу в ущільненому стані	500	
10	Засипання промоїн і просідань асфальтогранулятом товщиною шару, що підлягає ущільненню від 0,1 до 0,2 м	м3 матеріалу в ущільненому стані	250	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
11	Улаштування водовідвідних канал автогрейдером середнього типу ґрунт II групи	м3 ґрунту за обміром у природному стані	80	
12	Попереднє планування бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] при робочому ході в двох напрямках	м2 спланованої поверхні	400	
13	Попереднє планування бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при робочому ході в двох напрямках	м2 спланованої поверхні	350	
14	Ремонтне планування узбіч вручну, свіжонасипний, неуцільнений ґрунт II групи	м2 узбіччя	1 500	
15	Планування укріплених узбіч автогрейдером важкого типу	км проходу	13	
16	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках ґрунт II групи	м2	1 600	
17	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] ґрунт II групи	м2 очищеної поверхні	400	
18	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	м3 ґрунту в природному стані	90	
19	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	м3 ґрунту в природному стані	45	
20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3 ґрунту	250	
21	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал ґрунт II групи	м3 ґрунту	280	
22	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3 ґрунту	400	
23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал ґрунт II групи	м3 ґрунту	400	
24	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3 ґрунту	380	
25	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 у відвал ґрунт II групи	м3 ґрунту	320	
26	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт II групи	м3 ґрунту	380	
27	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт II групи	м3 ґрунту	380	
28	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт II групи	м3 ґрунту	24	
29	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	м2 узбіччя	1 400	
30	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 11 см	м2 узбіччя	700	
31	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 8 см	м2 узбіччя	700	
32	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 6 см	м2 узбіччя	3 000	
33	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 5 см	м2 узбіччя	800	
34	Улаштування земляного корита для бортових каменів автогрейдером	м земляного корита	380	
35	Уцільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ході масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м	м3 уцільненого ґрунту	700	
ДОРОЖНІЙ ОДЯГ				
36	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту автогрейдером	км проходу	13	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
37	Очищення покриття навісною щіткою на базі трактора: сильнозабруднене покриття	м2	38 000	
38	Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огородженням	м проходу	380	
39	Очищення вибоїн за допомогою повітродувки, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 25 м2	м2	5 000	
40	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	150	
41	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубанням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	150	
42	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	2 200	
43	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	500	
44	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	5 200	
45	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	570	
46	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	7 300	
47	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	1 450	
48	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	8 370	
49	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	1 018	
50	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 1 м2	м2 площі фактичного ремонту	1 062	
51	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 1 м2	м2 площі фактичного ремонту	1 060	
52	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 1 м2	м2 площі фактичного ремонту	530	
53	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 3 м2	м2 площі фактичного ремонту	3 700	
54	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 3 м2	м2 площі фактичного ремонту	1 900	
55	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 3 м2	м2 площі фактичного ремонту	400	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
56	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 60 мм, площею ремонту до 10 м2	м2 площі фактичного ремонту	860	
57	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 10 м2	м2 площі фактичного ремонту	2 200	
58	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 40 мм, площею ремонту до 10 м2	м2 площі фактичного ремонту	1 750	
59	Ліквідація вибоїн щебеневого покриття, при глибині вибоїни до 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	55	
60	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 20 мм	м2 площі фактичного ремонту	6 500	
61	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 10 мм	м2 площі фактичного ремонту	900	
62	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 30 мм	м2 площі фактичного ремонту	2 500	
63	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 40 мм	м2 площі фактичного ремонту	1 500	
64	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 50 мм	м2 площі фактичного ремонту	2 420	
65	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 60 мм	м2 площі фактичного ремонту	130	
66	Ліквідація вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом на базі автомобіля, при глибині вибоїни 70 мм	м2 площі фактичного ремонту	50	
67	Обрубання країв основи та покриття відбійним молотком	м краю основи або покриття	1 500	
68	Підgruntовка вибоїн в асфальтобетонному покритті бітумізатором, при площі покриття, що ремонтується в одному місці до 25 м2	м2	5 000	
69	Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну	м2 покриття	2 000	
70	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 40 мм	м2	2 200	
71	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 50 мм	м2	28 000	
72	Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 60 мм	м2	4 000	
73	Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 40 мм	м2	1 200	
74	Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 50 мм	м2	500	
75	Холодне фрезерування покриття фрезою самохідною з шириною фрезерування 0,5 м, при глибині фрезерування 60 мм	м2	500	
76	Холодне фрезерування асфальтобетонного фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	12 000	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
77	Холодне фрезерування асфальтобетонного фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 3 см	м2	1 000	
78	Холодне фрезерування асфальтобетонного фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 4 см	м2	2 600	
79	Холодне фрезерування наплівів та нерівностей асфальтобетонного покриття з середньою висотою до 2,0 см фрезою шириною фрезерування 2 м	м2	2 800	
80	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	50 000	
81	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 6 см	м2	2 800	
82	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 4 см	м2	3 200	
83	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, товщиною шару до 50 мм	м2 покриття	170	
84	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, товщиною шару до 70 мм	м2 покриття	60	
85	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 2,5 м	м2 покриття	1 400	
86	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м	м2 покриття	1 400	
87	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	м2 покриття	1 400	
88	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	м2 покриття	1 400	
89	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 2,5 м	т	520	
90	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м	т	6 500	
91	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	т	1 700	
92	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	т	270	
93	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу автогрейдером із чорного щебеню	т суміші	100	
94	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із чорного щебеню асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м	т	1 000	
95	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу вручну із асфальтобетонної суміші	т суміші	860	
96	Укладання асфальтобетонної суміші товщиною 50 мм вручну при розливі в'язучого автогудронатором	м2 покриття	710	
97	Укладання асфальтобетонної суміші товщиною 50 мм вручну при розливі в'язучого за допомогою ручного гудронатора	м2 покриття	710	
98	Профілювання щебених доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км дороги	14	
99	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером важкого типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м	км дороги	11	
100	Улаштування шару основи з піску	м3 матеріалу основи (у щільному тілі)	86	
101	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 12 см	м2 основи	2 560	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
102	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу товщиною 18 см	м2 основи	2 840	
103	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2 покриття	860	
104	Остаточне планування піщаних і гравійно-піщаних основ і покриттів вручну	м2 основи або покриття	1 550	
105	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім гладковальцевим масою 10 т за шість проходів котка по одному сліду	м2 покриття	8 586	
106	Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 13 т за шість проходів котка по одному сліду	м2 покриття	5 000	
107	Ущільнення асфальтобетонних сумішей легким котком при ліквідації вибоїн покриття	м2 площі фактичного ремонту	15 500	
108	Ущільнення віброплитою при глибині вибоїн до 50 мм	м2	155	
109	Ущільнення віброплитою при глибині вибоїн до 60 мм	м2	155	
110	Встановлення бортових каменів без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м бортового каменю	380	
111	Встановлення бортових каменів без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м бортового каменю	400	
112	Встановлення бортових каменів з улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	м бортового каменю	400	
113	Встановлення бортових каменів з улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	м бортового каменю	400	
114	Розбирання бортових каменів	м бортового каменю	155	
115	Виправлення профілю щебених основ із додаванням нового матеріалу	м2 основи	2 000	
116	Виправлення профілю щебених основ без додавання нового матеріалу	м2 основи	3 000	
117	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	м3 основи (у щільному тілі)	2 000	
118	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеню	м3 основи (у щільному тілі)	3 000	
119	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші	м3 основи (у щільному тілі)	3 000	
	ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ			
120	Фарбування огороження за один раз	м огороження	13	
121	Фарбування опор дорожніх знаків сталевих, діаметром 76 мм та висотою до 2,4 м	шт.	25	
122	Заміна окремих секцій металевого бар'єрного огороження вручну	секція огороження	8	
123	Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 300 мм	м пофарбованої поверхні	13	
124	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елементів	11	
125	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 , 1.2 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км лінії	65	
126	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км лінії	120	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
127	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км лінії	2,5	
128	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км лінії	0,5	
129	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 маркірувальною машиною на базі автомобіля	км лінії	0,8	
130	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля	м2 розмітки	390	
131	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля	м2 розмітки	115	
132	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	стовпчик	6	
133	Встановлення опор дорожніх знаків, група ґрунту: II група	опора	380	
134	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	460	
135	Встановлення комплексу тимчасових зимових дорожніх знаків	опора	160	
136	Демонтаж комплексу тимчасових зимових дорожніх знаків	опора	160	
137	Ремонт металевого бар'єрного огороження з використанням агрегату зварювального з дизельним двигуном та автомобіля бортового вантажопідйомністю до 5 т	м відремонтованого огороження	25	
138	Улаштування металевого бар'єрного огороження з використанням для засипки бетонної суміші однобічного з відстанню між стояками 2 м	м огороження	34	
139	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків однобічного з відстанню між стояками 2 м	м огороження	34	
140	Встановлення світлофора на опорі	шт.	1	
	ЗИМОВЕ УТРИМАННЯ			
141	Формування конусів із протижелезнодорожного матеріалу вручну зі встановленням віх	т суміші	398	
142	Сколочування льоду вручну на проїзній частині дороги	м2	69	
143	Очищення доріг від снігу вручну	м2	1 138	
144	Очищення доріг від снігу плужним снігоочисником плужним на базі трактора при товщині шару до 0,5 м	км проходу	684	
145	Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	2 275	
146	Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км проходу	24 000	
147	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР (БАТ) від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,5 м	км проходу	12	
148	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР (БАТ) від ущільненого снігу, при товщині шару до 0,9 м	км проходу	5	
149	Очищення доріг плужним снігоочисником на базі ІМР (БАТ) від ущільненого снігу, при товщині шару до 1,4 м	км проходу	5	
150	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу товщиною до 0,4 м	км проходу	7	
151	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу товщиною до 0,5 м	км проходу	12	
152	Очищення доріг шнекороторним снігоочисником від суцільного шару снігу товщиною до 0,7 м	км проходу	5	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
153	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км проходу	1 000	
154	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км проходу	2 800	
155	Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні	км проходу	460	
156	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км проходу	200	
157	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	460	
158	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км проходу	200	
159	Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км проходу	160	
160	Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	380	
161	Очищення доріг трактором потужністю до 158 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км проходу	350	
162	Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	920	
163	Очищення доріг автогрейдером середнього типу від снігу, який щойно випав	км проходу	920	
164	Очищення доріг автогрейдером середнього типу при патрульному снігоочищенні	км проходу	160	
165	Очищення доріг автогрейдером важкого типу від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	410	
166	Очищення доріг автогрейдером важкого типу від снігу, який щойно випав	км проходу	350	
167	Очищення доріг автогрейдером важкого типу при патрульному снігоочищенні	км проходу	380	
168	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 4 т	м3 снігу	205	
169	Очищення доріг навантажувачем вантажопідйомністю 3 т від снігу, який щойно випав	км проходу	60	
170	Очищення доріг навантажувачем вантажопідйомністю 3 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км проходу	60	
171	Очищення доріг навантажувачем вантажопідйомністю 3 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	60	
172	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 5,5 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,5 м	км проходу	60	
173	Очищення доріг від снігу навантажувачем вантажопідйомністю 5,5 т від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	60	
174	Посипання дорожнього покриття протиожедними матеріалами вручну на аварійно-небезпечних ділянках дороги	м2 покриття	3 500	
175	Посипання дорожнього покриття протиожедним матеріалом вручну	т	600	
176	Розподілення протиожедних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 4 м	м2 покриття	90 000 000	
177	Розподілення протиожедних матеріалів по покриттю розподілювачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 8 м	м2 покриття	28 000 000	
178	Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протиожедних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м	км проходу	690	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
179	Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення протижеледних матеріалів по покриттю машиною дорожньою комбінованою: очищення від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км проходу	2 730	
180	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем однокішцевим, вантажопідйомність 2 т	м3 піщано-соляної суміші	1 150	
181	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем однокішцевим, вантажопідйомність 3 т	м3 піщано-соляної суміші	3 600	
	ОЗЕЛЕНЕННЯ			
182	Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм до 5 зрізів	дерево	270	
183	Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 500 мм до 5 зрізів	дерево	270	
184	Обрізування та проріджування крон дерев вручну з діаметром стовбура до 100 мм	дерево	270	
185	Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб	дерев	3 000	
186	Видалення чагарнику вручну неколючого діаметром до 0,5 м	кущів	8 100	
187	Видалення чагарнику вручну колючого	кущів	5 400	
188	Вирізання кущів кушорізом: м'яколистяні породи	м2	119 000	
189	Вирізання кущів кушорізом: твердолистяні породи	м2	7 300	
190	Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних (крім модрини) і м'яколистяних порід дерев	м3 заготовленої деревини	270	
191	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 40 кВт (55 к.с.)	км проходу	270	
192	Скошування трави з використання навісної косарки на базі трактора, потужність до 75 кВт (108 к.с.)	км проходу	270	
193	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора, потужність до 158 кВт (215 к.с.)	км проходу	270	
194	Скошування трави з використанням кушоріза	м2 поверхні	40 500	
195	Скошування трави вручну біля оголовків труб	м2 поверхні	1 350	
196	Скошування трави вручну на узбіччях і обрізах	м2 поверхні	3 460	
197	Згрібання скошеної трави вручну	м2	4 600	
198	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м2	7 000	
199	Корчування пнів трактором, з діаметром пня від 0,4 м до 0,6 м	пень	270	
200	Ліквідація небажаної рослинності допомогою аерозольного генератора	м2	35 000	
	ТРАНСПОРТНІ СПОРУДИ			
201	Очищення від бруду елементів моста вручну	м2	657,4	
202	Очищення отворів труб та мостів від бруду та наносів	м споруди	121,2	
203	Очищення та фарбування опорних частин моста	м2	36,4	
204	Очищення водовідвідних трубок на проїзній частині моста від асфальтобетону відбійними молотками	трубка	27	
205	Очищення підмостового русла від кущів, очерету та трави	м2 русла	1 454,5	
206	Очищення підмостового русла від дерев та пеньків	м2 русла	484,8	
207	Відкривання отворів мостів і труб при товщині снігу до 0,5 м, з площею отвору до 1 м2	споруда	12	
208	Відкривання отворів мостів і труб при товщині снігу до 0,5 м, з площею отвору від 1 м2 до 2 м2	споруда	12	
209	Сколонування льоду біля паль, при товщині льоду до 25 см	паля	7	
210	Фарбування металевого перильного огородження мостів вручну без попереднього ґрунтування	м	109,6	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
211	Фарбування окремих місць металевих прогонових будов із суцільними стінками фарборозпилювачем	м2	202,6	
212	Фарбування окремих місць металевих прогонових будов із суцільними стінками щіткою	м2	202,6	
213	Оштукатурювання бутової кладки опор моста	м2	145,4	
214	Ремонт пошкодженої штукатурки мостів та труб	м2	365,6	
215	Ремонт металевих перил при свердлінні отворів у кутках стояків електродрелем	м перил	109,6	
216	Заміна мастики у заповнених деформаційних швах при товщині шару 100 мм	м шва	26,2	
217	Поновлення шва з попереднім видаленням його на довжині 0,5 м	місце	3,0	
218	Заварювання переривів шва та кратерів	місце	3,0	
219	Укладання бетону невеликими обсягами	м3 бетону	72,7	
220	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження до 100 мм, та площі, що ремонтується до 0,1 м2	місце	121	
221	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження до 100 мм, та площі, що ремонтується до 0,3 м2	місце	121	
222	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження понад 100 мм, та площі, що ремонтується до 0,1 м2	місце	121	
223	Закладання відколів, раковин, пустот при глибині пошкодження понад 100 мм, та площі, що ремонтується до 0,3 м2	місце	121	
224	Ремонт одиночного кам'яного мостіння	м2 поверхні конуса	45,6	
225	Укріплення конусів мостів монолітним бетоном	м2 поверхні конуса	339,4	
226	Улаштування поновленого захисного шару вручну при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	м2 поверхні	24,2	
227	Улаштування поновленого захисного шару методом вологого або сухого торкретування при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	м2 поверхні	12,1	
228	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	м2 поверхні	145,4	
229	Очищення арматури та металлоконструкцій за допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням антикорозійного захисту	м2 поверхні	42,4	
230	Захист бетонних поверхонь елементів транспортних споруд від корозії антикорозійними матеріалами	м2 бетонної поверхні	365,5	
231	Ремонт бутової кладки стін окремими місцями	м3	5,8	
232	Укладання плит без заливання швів	м2 площі	82,2	
233	Укладання плит із заливанням швів	м2 площі	82,2	
234	Відновлення заповнених деформаційних швів без заміни компенсаторів	м шва	12,1	
235	Відновлення заповнених деформаційних швів із заміною компенсаторів	м шва	12,1	
236	Відновлення деформаційного шва закритого типу	м шва	12,1	
237	Заміна перехідних плит	м3 залізобетонних конструкцій	43,6	
238	Розбирання тротуарних блоків шириною 0,75 м	шт.	7	
239	Розбирання тротуарних блоків шириною 1,0 м	шт.	7	
240	Розбирання тротуарних блоків шириною 1,5 м	шт.	7	
241	Відновлення гідроізоляції проїзної частини мосту в місцях її руйнування	м2	242,4	
	ІНШІ РОБОТИ			
242	Навантажування протиюжеледних матеріалів навантажувачем однокішшею вантажопідйомністю 3 т	м3 матеріалу	9 600	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
243	Навантажування протижелезних матеріалів навантажувачем однокішшеvim вантажопідйомністю 2 т	м3 матеріалу	4 800	
244	Навантажування протижелезних матеріалів навантажувачем однокішшеvim вантажопідйомністю 4 т	м3 матеріалу	480	
245	Чергування робітників 2 розряду	година	638	
246	Чергування робітників 3 розряду	година	4 640	
247	Чергування машиністів дорожніх машин без виїзду	година	7 700	
248	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	480	
249	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	480	
250	Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну зручні і накидні вантажі	т	13	
251	Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну зручні і накидні вантажі	т	13	
252	Навантажування матеріалів на транспортні засоби вручну незручні вантажі	т	13	
253	Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну незручні вантажі	т	13	
254	Навантажування або розвантажування колод та пнів (колод, пнів та інше) загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	т	48	
255	Навантажування або розвантажування колод та пнів (колод, пнів та інше) загальною масою вантажу, що підіймається 1,0 т	т	48	
256	Навантажування або розвантажування колод та пнів (колод, пнів та інше) загальною масою вантажу, що підіймається 1,5 т	т	48	
257	Навантажування або розвантажування колод та пнів (колод, пнів та інше) загальною масою вантажу, що підіймається 2,0 т	т	48	
258	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшеvim, місткістю ковша 0,25 м3	м3 сипких матеріалів	190	
259	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшеvim, місткістю ковша 0,4 м3	м3 сипких матеріалів	48	
260	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшеvim, місткістю ковша 0,5 м3	м3 сипких матеріалів	48	
261	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшеvim, місткістю ковша 0,65 м3	м3 сипких матеріалів	120	
262	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшеvim, місткість ковша 1,25 м3	м3 сипких матеріалів	96	
263	Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та піщані ґрунти, протижелезні матеріали) однокішшеvim навантажувачем місткістю ковша 1 м3 при переміщенні на відстань 10 м	м3 сипких матеріалів	120	
264	Навантаження сипких матеріалів (щебінь, гравій, пісок, глинисті та піщані ґрунти, протижелезні матеріали) однокішшеvim навантажувачем місткістю ковша 1,5 м3 при переміщенні на відстань 10 м	м3 сипких матеріалів	160	
265	Навантажування сипких матеріалів однокішшеvim навантажувачем вантажопідйомністю 2 т з переміщенням на відстань 10 м шлак, кам'яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, протижелезні матеріали	м3 сипких матеріалів	360	
266	Навантажування сипких матеріалів однокішшеvim навантажувачем вантажопідйомністю 2 т з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщанисті ґрунти природної вологості	м3 сипких матеріалів	145	
267	Навантажування сипких матеріалів однокішшеvim навантажувачем вантажопідйомністю 2 т з переміщенням на відстань 10 м глинисті ґрунти природної вологості	м3 сипких матеріалів	48	

Ч.ч.	Найменування дорожніх робіт та послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
268	Навантажування сипких матеріалів однокішсовим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м шлак, кам'яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, протиожеледні матеріали	м3 сипких матеріалів	48	
269	Навантажування сипких матеріалів однокішсовим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщаністі ґрунти природної вологості	м3 сипких матеріалів	210	
270	Навантажування сипких матеріалів однокішсовим навантажувачем з місткістю ковша 3,5 м3 т з переміщенням на відстань 10 м шлак, кам'яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, протиожеледні матеріали	м3 сипких матеріалів	190	
271	Навантажування сипких матеріалів однокішсовим навантажувачем з місткістю ковша 3,5 м3 т з переміщенням на відстань 10 м глина та глинисті ґрунти природної вологості	м3 сипких матеріалів	24	
272	Навантажування сипких матеріалів однокішсовим навантажувачем з місткістю ковша 2,7 м3 з переміщенням на відстань 10 м щебінь, гравій, глинисті та піщаністі ґрунти природної вологості	м3 сипких матеріалів	24	
273	Навантажування сипких матеріалів однокішсовим навантажувачем з місткістю ковша 2,7 м3 з переміщенням на відстань 10 м шлак, кам'яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, протиожеледні матеріали	м3 сипких матеріалів	120	
274	Навантажування сипких матеріалів однокішсовим навантажувачем з місткістю ковша 2,7 м3 з переміщенням на відстань 10 м глина та глинисті ґрунти природної вологості	м3 сипких матеріалів	24	
275	Навантажування сипких матеріалів однокішсовим навантажувачем з місткістю ковша 3 м3 при переміщенні на відстань 10 м	м3 сипких матеріалів	24	

Склав заступник начальника відділу якості, технічного контролю та кошторисної роботи

Лілія ШЕСТЕРІКОВА

начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання доріг, штучних споруд та безпеки руху

Владислав ЧИЧКАНЬ

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до Переліку об'єктів та напрямків використання, що фінансуються за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та утворилися на початок року, що затверджений розпорядженням Полтавської обласної військової адміністрації від 10.01.2024 №13 (зі змінами).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до кошторисної документації «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області на 2024 рік», розробленої ТОВ «Дорпроектбуд» та експертної оцінки ТОВ «Перша будівельна експертиза» від 12.07.2024 №240613-04ЕО, яка становить 293 408 900,00 грн. з ПДВ.

Посилання на систему ProZorro: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-13-001629-a>